PRO-VEGA

BUNKIER ROZŁADUNKOWY
seria **RB**









PRO-VEGA Sp.J. M.Wróblewski, M.Łukasiewicz | 99-400 Łowicz, ul. Małszyce 9A
tel. +48 46 811 55 22 | email: biuro@pro-vega.pl | www.pro-vega.pl




Charakterystyka maszyny:


Rozładunek przyczep rolniczych o tylnym wywrocie. Taśma robocza PCV lub gumowa. Bunkier wyposażony w zespolony moduł separatora ziemi o regulowanym kącie roboczym oraz dwiema (lub trzema, dla wersji z dodatkowym separatorem wstępnym) taśmami odbiorczymi. Prędkość robocza taśmy głównej regulowana wariatorem lub falownikiem. Prędkość taśm odbiorczych oraz separatora opcjonalnie regulowana.

Typ		RB-1240	RB-1640	RB-2040	RB-2065
separator		SP7	SP7	G6/SP7	G6/SP7
szerokość taśmy	[mm]	1200	1600	2000	2400
długość taśmy	[mm]	4000	4000	4000	6500
szerokość zasypu	[mm]	2800	2800	2800	3000
liczba rolek separujących	[szt]	7	7	6+7	6+7
liczba taśm odbiorczych	[szt]	2	2	3	3
długość całkowita	[mm]	5750	5750	6600	8600
wysokość pod taśmami	[mm]	1080-1280	1080-1280	1080-1280	1080-1280
moc zainstalowana	[kW]	3,0	3,3	5,6	6,5









Opcje wykonania separatora:

- separator gwiazdkowy
- separator ze spiralami poliuretanowymi
- separator ze spiralami stalowymi
- separator rurowy
- podwójny układ separujący